

M 39 ATV



EN

Semi-automatic motorcycle line tyre changers.

- Suitable for professional and intensive use on **motorcycle, scooter, go-kart** and garden equipment wheels (**TURF**), as well as also on very thick wheels such as **quad** wheels.
- Proven and reliable semi-automatic swing arm configuration and manual locking system of the vertical working arm.
- Self-centering turntable capacity from 5" to 23" performing 3 different clamping positions easily selectable without tools.
- Horizontal bead breaking system.
- Bead breaker wheel support movable in 3 different positions having maximum capacity of 370 mm (14,5") to handle particularly high-profile tyres such as ATV tyres.

FR

Démonte-pneus semi-automatique ligne moto

- Parfait pour un usage professionnel et intensif sur des pneus de **motos, scooters, go-kart**, machines pour le **jardinage (TURF)**, mais aussi sur des roues de grandes épaisseurs comme les pneus de **quad**.
- Bras horizontale à basculement latéral et blocage manuel du bras vertical porte-outil.
- Plateau auto-centreur avec griffes réglables sur 3 niveaux complètes de protections en plastique et capacité totale de serrage de 5" à 23".
- Système de décollage horizontal.
- Support roue à 3 différentes positions de détalonnage avec capacité maximale de 370 mm (14,5") pour opérer sur roues de grand épaisseur comme les roues ATV.

ES

Desmontadora de neumáticos semi-automática línea moto

- Ideal para un uso profesional e intensivo en neumáticos de **moto, scooter, go-kart**, maquinaria de **jardinera (TURF)**, e incluso en ruedas de gran espesor como los neumáticos de **quad**.
- Brazo horizontal a bandera de movimiento lateral y bloqueo manual del brazo porta-útil.
- Plato auto-centrante de 5" a 23" con 3 posiciones regulables de bloqueo completo de protecciones en plástico para llantas de aleación.
- Sistema de destalonadura horizontal.
- Apoyo despegador movable en 3 posiciones diferentes con capacidad máxima de destalonadura de 370 mm (14,5") para operar con ruedas de gran espesor como los neumáticos ATV.











EN → • PPM Plastic protections for the bead breaker blade (6 pcs) • GKA Spare adaptor kit for go-kart wheels • ULM+KPPL Tyre lever with plastic protections • Brush
FR → • PPM Jeu de protections en plastique pour la palette de déballonage (6 pièces) • GKA Inserts en plastique pour roues Go-Kart (4 pièces) • ULM+KPPL Levier démonte-pneus et jeu de couvre-levier • Pinceau
ES → • PPM Kit protecciones de plástico para destalonadoras (6 unidades) • GKA Kit conexiones de recambio para ruedas de go-kats (4 unidades) • ULM+KPPL Leva y protecciones de plástico • Brocha

EN → **Recommended accessories** FR → **Accessoires conseilles**
 ES → **Accesorios Recomendados**



- EN** → • PR Roller kit for wheels mouting • SR Wheel support kit • ATV A Adaptor kit for ATV (4 pcs) • CKM Locking clamp kit (4 pcs) • UCA Spare kit of cross clamp (4 pcs) • Tyre inflating gun-&-gauge (CE norms)
FR → • PR Kit de rouleaux pour le montage de la roue • SR Kit de support de la roue • ATV A Kit adaptateur pour roue ATV (4 pcs) • CKM Verrouillage kit de fixation (4 pcs) • UCA Kit de rechange de clampage(4 pcs) • Pistolet de gonflage (normes CE)
ES → • PR Kit de rodillos para montar la rueda • SR Kit de soporte de la rueda • ATV A Kit adaptador para ATV (4 piezas) • CKM Juego mordaza de bloqueo (4 piezas) • UCA Repuesto kit de abrazadera cruzada (4 pcs) • Pistola de inflado (según normas CE)

EN → **Technical Data** IT → **Dati Tecnici** DE → **Technische Daten**

	230/400V - 3Ph - 0,55 kW 230V - 1Ph - 0,75 kW			Standard 5" - 23"	ATV (optional) 6" - 16"	
	8-10 BAR	116 - 145 PSI		A 190 mm 7,5"	B 280 mm 11"	C 370 mm 14,5"
	750 kg	1650 lb		155 kg H x L x W = 1800 x 940 x 1230		
	1000 m	40"		- Standard RAL 7016		

Descrizioni ed immagini non impegnative. La SICE si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Descriptions and drawings not binding. SICE reserves the right to modify its machines at any time without prior notice. Cod. DPSC000120_Ed. 06/2014



Società Italiana Costruzioni Elettromeccaniche - S.I.C.E. SpA
 via Modena, 34 - 42015 Correggio RE - Italy
 Tel. +39 0522 693640 - Fax +39 0522 642882 www.sice.it - sice@sice.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di Nexion SpA - Capitale sociale Euro 2.300.000 - Registro Imprese di R.E. n. 00149610354 - R.E.A. di RE 91526 - Export RE 006705 P. IVA e Cod. Fisc. 00149610354

